



h = глубина заложения отделителя от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)  
h \_\_\_\_\_ мм

Производительность жирородделителя \_\_\_\_\_ л/с

Замечания \_\_\_\_\_

Макс. Производительность: 10 л/с

Вес: 250 кг

11	Доп. оборудование: Чугунная крышка с горловиной Ø600										
	Крышка 5 t (x)	<input type="checkbox"/>								Код товара: 3322 050	
	Крышка 25 t	<input type="checkbox"/>								Код товара: 3322 054	
	Крышка 40 t	<input type="checkbox"/>								Код товара: 3322 050	
	Горловина	<input type="checkbox"/>								Код товара: 3322 050	
10	ЕвроНУК технический колодец (согласно заказу), Материал: D600 PE-MD										1
	h= глубина заложения отделителя от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)										
	ЕвроНУК 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	Вес: 22 кг						h= 900...1300 мм		
	ЕвроНУК 600 h 13-17	<input type="checkbox"/>	Вес: 38 кг						h= 1300...1700 мм		
	ЕвроНУК 600 h 17-21	<input type="checkbox"/>	Вес: 56 кг						h= 1700...2100 мм		
	ЕвроНУК 600 h 21-25	<input type="checkbox"/>	Вес: 80 кг						h= 2100...2500 мм		
9	Вентиляционный патрубок (при необходимости) PE								D110		1
8	Объем отделившегося ила								1000 л		
7	Объем отделившегося жира								400 л		
6	Рабочий объем								4180 л		
5	Доп. оборудование: блок передачи данных Labcom	<input type="checkbox"/>									
4	Сигнализация SET - 2000 с Датчиками SET/OS2 и SET DM/3										1
3	Выходной патрубок								PE-ND D160		1
2	Входной патрубок								PE-ND D160		1
1	Материал: PE-MD pH 3-10/ Темперостокость 50° C								Ø2170 (сферическая емкость)		1

Номер заказа	Наименование	Тип чертежа
	ЕuroREK Omega NS10 жирородделитель (EN 1825)	Чертеж заказчика
Ллан.	Проверил	Дата
TIS/JS	Одобрил	21.2.2006
	Номер чертежа	Масштаб
	32IB05_V	
	Объект	

Wavin-Labko оставляет на своей право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой жирородделителя.



**WAVIN**  
Labkote 1  
FI-36240 KANGASALA  
Tel. +358 20 1285200  
Fax. +358 20 1285280

**Labko**

WAVIN-LABKO OY  
32IB05\_V