



Макс. производительность: 100 л/с

10	Активированный уголь		30,5 м³ / 13 700 кг	
9	Сорбент		4,7 м³ / 3 400 кг	
8	Доп. оборудование: чулковая крышка с горловиной Ø600, стандарт EN 124 (2 шт.)			
	Крышка класса A15 (1,5 t) (X)	<input type="checkbox"/>	(Вес: 30 кг)	Код товара 3322 050
	Крышка класса C250 (25 t)	<input type="checkbox"/>	(Вес: 55 кг)	Код товара 3322 054
	Крышка класса D400 (40 t)	<input type="checkbox"/>	Вес: 67 кг	Код товара 3322 056
	Горловина	<input type="checkbox"/>	(Вес: 56 кг)	Код товара 3325 010
7	Техкологдец EuroNICK 600 (Доп. оборудование), материал: PE-MD			2
	h = глубина заложения до поверхности грунта (макс. 2500 мм)			
	EuroNICK 600 h 9-13 (X)	<input type="checkbox"/>	(Вес: 27 кг)	h = 900...1300 мм
	EuroNICK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>	(Вес: 40 кг)	h = 1300...1700 мм
	EuroNICK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>	(Вес: 50 кг)	h = 1700...2100 мм
	EuroNICK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>	(Вес: 70 кг)	h = 2100...2500 мм
6	Монтажная горловина технолодца		GFR	D1000
5	Технологическая труба		PVC	D315
4	Вентиляционный патрубок		PP	D110
3	Выходной патрубок с фильтром		PVC	D400
2	Входной патрубок		PVC	D400
1	Материал: армированный стеклопластик (GRP)			Ø3000, L=11 500 мм

h = глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)

h = _____ мм (900...2500 мм)

Wavin-Labko Oy оставляет за собой право на внесение изменений, Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой нефтемагистродепозитера

Подпись заказчика: _____ / _____ 201_



WAVIN
Labko

WAVIN-LABKO
Labkoie 1
FIN-36240 KANGASALA
FINLAND
Тел. +358-020-1285 200
Факс. +358-020-1285 280
www.wavin-labko.fi

Планн.:	Проверил:	Одобрил:	Номер чертежа:	Дата:	Масштаб:
ТА	JP	JP	27PB01dv	15.07.11	
Продукция:			Назначение чертежа:		
Наименование:			Чертеж заказчика		
Блок доочистки EuroPEK SFR 100					