



Макс. производительность: 20 л/с

10	Активированный уголь		6.1 м³ / 2 700 кг	
9	Сорбент		0.9 м³ / 700 кг	
8	Доп. оборудование: Чугунная крышка Ø600, стандарт EN 124 (1шт.)		Код товара 3322 050	
	Крышка класса A15 (1.5 t) (X)	<input type="checkbox"/>	(Вес: 30 кг)	Код товара 3322 054
	Крышка класса S250 (25 t)	<input type="checkbox"/>	(Вес: 52 кг)	Код товара 3322 056
	Крышка класса D400 (40 t)	<input type="checkbox"/>	(Вес: 67 кг)	Код товара 3325 010
	Горловина	<input type="checkbox"/>	(Вес: 56 кг)	
7	ЕвроНУК 600 техподдец (доп. оборудование), материал: РЕ-МД			1
	h= Глубина заложения до поверхности грунта (макс. 2500 мм)			
	ЕвроНУК 600 h-9-13 (X)	<input type="checkbox"/>	Вес: 27 кг	h= 900...1300 мм
	ЕвроНУК 600 h13-17	<input type="checkbox"/>	Вес: 35 кг	h=1300...1700 мм
	ЕвроНУК 600 h17-21	<input type="checkbox"/>	Вес: 50 кг	h=1700...2100 мм
	ЕвроНУК 600 h21-25	<input type="checkbox"/>	Вес: 70 кг	h=2100...2500 мм
6	Монтажная горловина техподдца		GRP	D1000
5	Технологический патрубок		PVC	D250
4	Вентиляционный патрубок		PP	D110
3	Выходной патрубок с фильтром		PVC	D250
2	Входной патрубок		PVC	D250
1	Материал: Армированный стеклопластик (GRP) pH 3-10/Термостойкость макс. 50°C			Ø2200, L=3200 мм

h = глубина заложения до поверхности грунта (мм)

h= _____ мм (900...2500 мм)

Wavin-Labko оставляет на своей стороне право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой

отдел продаж

Получить заказчика:

_____ / _____ 201__



WAVIN
Labko

WAVIN-LABKO
Labkote 1
FIN-36240, KANGASALA
FINLAND
Tel. +358-(0)20-1285 200
Факс +358-(0)20-1285 280
www.wavin-labko.fi

Продукция:	Наименование:	EuroPEK SFR 20 блок гооцистки		Назначение чертежа:	Чертеж заказчика
Планин.:	Проверил:	Ободрил:	№ чертежа:	Датум:	Масштаб:
JP/JS		JP	23.02.11	27EB05tv	23.02.11