



Макс. производительность : 3 л/с

В	Активированный уголь		1,00 м ³ / 450 кг	
А	Sorbent		0,19 м ³ / 140 кг	
7	Доп. оборудование: чугунная крышка Ø600, стандарт EN124 (1 шт.) Крышка класса А15 (1.5 t) (x) [] Крышка класса С250 (25 t) [] Крышка класса D400 (40 t) [] Горловина(x) []		Код товара 3322 050 Код товара 3322 054 Код товара 3322 056 Код товара 3325 010	1
6	ЕуроНУК 600 технологдец (доп. оборудованием) h = глубина заложения до поверхности грунта (макс. 2500 мм) ЕуроНУК 600 h 9-13 (x) [] ЕуроНУК 600 h13-17 [] ЕуроНУК 600 h17-21 [] ЕуроНУК 600 h21-25 []	PE-MD PE-MD PE-MD PE-MD	h= 900...1300 мм h=1300...1700 мм h=1700...2100 мм h=2100...2500 мм	1
5	Технологический патрубкок	PVC	D200	1
4	Вентиляционная труба (на заказ)	PE	D110	1
3	Выходной патрубкок с фильтром	PVC	D110	1
2	Входной патрубкок	PVC	D110	1
1	Материал: армиров. стеклопластик pH 3-10/термостойкость макс. 50°С	GFRP	D1000 L=2400 мм	1

Наименование:

ЕуроРЕК СФР-3 блок доочистки

Назначение чертежа:

Чертеж заказчика

h = глубина заложения до поверхности грунта (мм)
h = 900...2500 мм

Wavin-Labko оставляет на своей право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой отделителя.



WAVIN

Labko

WAVIN-LABKO Ltd.
Labkote 1
FIN-38240 KANGASALA
FINLAND
Тел. +358 20 1285 200
Факс +358 20 1285 280

Главн.:

AL/TL JP 25.02.2011

Одобрит.:

Номер чертежа:

Дата:

Объект:

27AB08av

25.02.2011

Масштаб (А4):

1:30