



Макс. производительность: 65 л/с

10	Активированный уголь		19.9 м <sup>3</sup> / 9 000 кг	
9	Сорбент		2.5 м <sup>3</sup> / 1 800 кг	
8	Доп. оборудование: Чугунная крышка Ø600, стандарт EN 124 (2 шт.) Крышка класса A15 (1.5 t) (X) Крышка класса C250 (25 t) Крышка класса D400 (40 t) Головина	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Код товара 3322 050 Код товара 3322 054 Код товара 3322 056 Код товара 3325 010	
7	EuroNЦK 600 техолодец (доп. оборудование), материал: PE-MD h= глубина заложения до поверхности грунта (Макс. 2500 мм) EuroNЦK 600 h 9-13 (X) EuroNЦK 600 h13-17 EuroNЦK 600 h17-21 EuroNЦK 600 h21-25	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	h= 900..1300 мм h=1300..1700 мм h=1700..2100 мм h=2100..2500 мм	2
6	Техническая горловина техолодца		GRP D1000	2
5	Технологическая труба		PVC D250	2
4	Вентиляционный патрубок		PP D110	2
3	Выходной патрубок с фильтром		PVC D400	1
2	Входной патрубок		PVC D400	1
1	Материал: армированный стеклопластик (GRP) pH 3-10/термостойкость макс. 50°С		Ø2200, L=9800 мм	1

h= глубина заложения до поверхности грунта (мм)

h= \_\_\_\_\_ мм (900..2500 мм)

Машин-Лабко оставляет на собой право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой отделителя.

Получить заказчика: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 201\_.



**WAVIN**  
Labkoite 1 KANGASALA  
FIN-36240  
FINLAND  
Tel. +358-(0)20-1285 200  
Faxe +358-(0)20-1285 280  
www.wavin-labko.fi

**Лабко**

WAVIN-LABKO  
Labkoite 1  
FIN-36240  
FINLAND  
Tel. +358-(0)20-1285 200  
Faxe +358-(0)20-1285 280  
www.wavin-labko.fi

Планин.: JP / JS	Одобрил: _____	Проверил: JP 24.02.2011	Номер чертежа: 27NBO1ev	Дата: 24.02.2011	Масштаб: _____
Продукция: EuroPEK CFR 65 блок гооучистки			Назначение чертежа: Чертеж заказчика		