


Прошел тест на стандарт EN858
включая (LGA)

EN 858-1



Класс пожаробезопасности: E
УТТномер рапорта УТФС-7683-06

B	Рабочий объем	600 л	
A	Объем отделивш. нефтепродуктов (высота 150 мм)	150 л	
10	Доп. оборудование: АСД-затвор D110 (X)	<input type="checkbox"/>	(1)
9	Доп. оборудование: Блок передачи данных Labcom (X)	<input type="checkbox"/>	(1)
8	Сигнализация OilSET-1000	<input type="checkbox"/>	1
8a	Датчик SET/DM3	<input type="checkbox"/>	1
7	Доп. оборудование: Поплавковая регулирующаяся чулунная крышка (стандарт EN124)	<input type="checkbox"/>	(1)
6	Крышка класа A15 1.5 t (X)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 050
	Крышка класа C250 25 t	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 054
	Крышка класа D400 40 t	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 056
	Горловина	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3325 010
1	Технологец EuroNUK 600 (на заказ), PE-MD		
	h = глубина заложения до поверхности грунта (мм)		
	EuroNUK 600 h= 9-13 (X)	<input type="checkbox"/>	h= 900...1300 мм
	EuroNUK 600 h=13-17	<input type="checkbox"/>	h=1300...1700 мм
	EuroNUK 600 h=17-21	<input type="checkbox"/>	h=1700...2100 мм
EuroNUK 600 h=21-25	<input type="checkbox"/>	h=2100...2500 мм	
5	Вентил. патрубок (при необход.)	PE	D110
4	Коалесцентный патрубок		
3	Выходной патрубок	PE-ND	D110
2	Входной патрубок	PE-ND	D110
1	Отделитель 1300x1200 мм, PE-MD, pH3-10/термостойк. макс.50° с 1		

h = Глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта

h = _____ ММ (900...2500 ММ)

Wavin-Labko оставляет за собой право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой нефтемаслоотделителя.



WAVIN
Labko

WAVIN-LABKO OY
Labko 1
KANGASALA
P.O. Box 358
FIN-35820
Tel. +358 20 1285200
Fax +358 20 1285280

Объект: _____

Плани. ТР/ТЛ	Одобрено JR 20.10.2011	Номер чертежа: 29AB08bv	Дата: 19.10.2011	Масштаб (к/д): 1:30
--------------	------------------------	-------------------------	------------------	---------------------

Наименование: Нефтемаслоотделитель EuroREK Roо NS3

Назначение чертежа: Чертеж заказчика