



Макс. производительность : 50 л/с

h = глубина заложения до поверхности грунта
 h = _____ мм (900...2500 мм)

Wavin-Lavko оставляет за собой право на внесение изменений.
 Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции.

В	Рабочий объем		11 700 л	
А	Объем отделения нефтепродуктов		1 400 л	
11	Доп. оборудование: блок передачи данных LAVCOM - (X)			
10	Сигнализация OilSET -1000			
10a	Датчик SET/DM3			
9	Доп. оборудование: чугунная крышка с горловиной Ø600, стандарт EN124 (2шт)		Код товара: 3322 050	
	Крышка класса А15 1.5 t (X)		Код товара: 3322 054	
	Крышка класса С250 25 t		Код товара: 3322 056	
	Крышка класса D400 40 t		Код товара: 3325 010	
	Горловина (X)			
8	EuroNUK 600 технолодец, PE-MD			1
	h = глубина заложения до поверхности грунта (мм)			
	EuroNUK 600 h= 9-13 (X)	PE-MD	h= 900...1300 мм	
	EuroNUK 600 h=13-17	PE-MD	h=1300...1700 мм	
	EuroNUK 600 h=17-21	PE-MD	h=1700...2100 мм	
	EuroNUK 600 h=21-25	PE-MD	h=2100...2500 мм	
7	PP-NUK 600 технолодец, PP			1
	h = глубина заложения до поверхности грунта (мм)			
	PP-NUK 600 h= 9-13 (X)	PP	h= 900...1300 мм	
	PP-NUK 600 h=13-17	PP	h=1300...1700 мм	
	PP-NUK 600 h=17-21	PP	h=1700...2100 мм	
	PP-NUK 600 h=21-25	PP	h=2100...2500 мм	
6	Вентиляционный патрубок	PE	D110	2
5	Коалесцентный патрубок			9
4	Доп. оборудование: разгруз. труба, PUC, D160 (X)			(1)
3	Выходной патрубок	PE-ND	D315	1
2	Входной патрубок	PE-ND	D315	1
1	Отделитель (РН3-10/термост. макс. 50°С) LM	D1600 L	D1600 L=7000 мм	1

Наименование: EuroPEK Roo NS50 нефтемаслоотделитель, -1-кп. (EN858)

Планирование: Чертеж заказчика

Товарный знак: TA

WAVIN-LAVKO OY
 Labkote 1
 36240 KANGASALA
 FINLAND
 Тел. +358 20 1285 200
 Факс +358 201285 280

Wavin-Lavko OY
 Объект:
 29NB01av
 Дата: 8.4.2011
 Масштаб (А4): 1:55

