



	Нефтемастлоотделитель EuroPEK Roo. I класса (EN858)	NS	65	80	100	125	150
	Максимальная производительность	л/с	65	80	100	125	150
A	Входной/выходной патрубок	D	400	400	400	400	400
P	Общая длина	мм	5900	7000	8700	11400	13000
G	Коалесцентный модуль	шт.	8	8	12	12	12
H	Доп. оборудование: разгрузочная труба (D160)	(X)					
I	Сигнализация OilSET-1000 с датчиком SET DM13		1	1	1	1	1
J	Рабочий объем	л	19200	22400	28000	37100	42500
K	Объем отделившихся нефтепродуктов	л	1400	1600	2100	3070	3520
L	Технология EuroNUK 600 (по глубине заложения), материал PE-MD (1 шт.) h= глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
	EuroNUK 600 h 9-13, h= 900...1300 мм	(X)					
	EuroNUK 600 h13-17, h=1300...1700 мм	(X)					
	EuroNUK 600 h17-21, h=1700...2100 мм	(X)					
	EuroNUK 600 h21-25, h=2100...2500 мм	(X)					
M	Технология PP-NUK 600 (по глубине заложения), материал PP (1 шт.) h= глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
	PP-NUK 600 h 9-13, h= 900...1300 мм	(X)					
	PP-NUK 600 h13-17, h=1300...1700 мм	(X)					
	PP-NUK 600 h17-21, h=1700...2100 мм	(X)					
	PP-NUK 600 h21-25, h=2100...2500 мм	(X)					
N	Доп. оборудование: поплавок чугунная крышка с горловиной Ø600 стандарт EN124 (2 шт.) Крышка класса A15 (1.5 t) Код товара: 3322 050 Крышка класса C250 (25 t) Код товара: 3322 054 Крышка класса D400 (40 t) Код товара: 3322 056 Горловина Код товара: 3325 010	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
O	Вентильционный патрубок	D	110	110	110	110	110
	Выбранный отделитель	(X)					

h = глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта (мм)

h = _____ мм (900...2500 мм)

Wavin-Lavko Oy оставляет за собой право на внесение изменений. Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции, поставляемой вместе с системой нефтемастлоотделителя



Номер заказа:	Наименование: Нефтемастлоотделитель EuroPEK Roo NS65-150				Назначение чертежа: Чертеж заказчика			
План: TP/RJ	Проверит: JP	Одобрит: JP	12.4.2011	29.10.11av	11.4.2011			

WAVIN
Lavko
FI-36240 KANGASALA
Тел. +358 20 1285200
Факс +358 20 1285280

WAVIN-LAVKO OY
Объект: _____